

Reinigingsattest / Verbrandingsattest

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige):

Naam:

Straat + nr.:

Postcode + gemeente:

Tel.: E-mail:

Ondernemingsnummer:



Chauffage Nellen

H. Lebbestraat 17, 8790 Waregem

056 600 200

info@nellen.be www.nellen.be

KLANT:

Voornaam en achternaam:

Straat + nr.:

Postcode + gemeente:

Tel.: E-mail:

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten)

☐ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☒ Vloeibare brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

TOESTEL

Merk:

Type:

Bouwjaar:

Fabricatienummer:

Nominaal vermogen (kW):

BRANDER (enkel CV)

Merk:

Type:

Bouwjaar:

Fabricatienummer:

Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

* indeling volgens NBN CR 1749

Goede staat van werking	Eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting**		OK	Niet OK
				Laaglast	Hooglast		
De afdruk(-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.							
Keteltemperatuur	°C	1,2	50		80		
Sproeier: merk en type		1	STUINEN 3				
Sproeier: debiet		1	0,25				
Sproeier: hoek	graden	1	45				
Pompdruk	bar	1	1,1				
Gasdruk teller	mbar	2					
gasblok	mbar	2					
branderbed	mbar	2					
Rookindex	Bacharach	1	0				
Zuurstof (O ₂)	%	1,2	18,9		18,3		
Koolstofdioxide (CO ₂)	%	1,2	12,5		12,8		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	1,0		1,0		
Rookgastemperatuur (t _g)	°C	1,2	172,2		178,0		
Temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1,2	173,8		178,0		
Nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2	157,9		178,0		
Verbrandingsrendement (H _s)	%	1,2	92,7		92,6		
Verbrandingsrendement (H _i)	%	1,2					
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☒ OK		☐ NIET OK	
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1,2		☒ OK		☐ NIET OK	
Zelden hinderlijke en milieuvontreinigende rook		3		☐ OK		☐ NIET OK	
Veilige staat van werking							
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1,2,3		☒ OK		☐ NIET OK	
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1,2,3		☒ OK		☐ NIET OK	
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1,2		☐ OK		☐ NIET OK	
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2		☐ OK		☐ NIET OK	

* Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEOORDELING: Het stooktoestel werkt:
(kruis aan wat van toepassing is)
☒ goed ☐ niet goed
☒ veilig ☐ niet veilig

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór

21 - 08 - 2025

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger)

(aankruisen)

☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☐ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL

Voor alle toestellen:

☒ andere, namelijk:

☒ controle van de verluchting van het stooklokaal

☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)

☒ ontstopping

☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)

☒ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)

☐ reiniging van de filters

☐ reiniging van de ketel

☐ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolde vakman)

☐ nazicht algemene staat

☐ reiniging inwendige delen warmtebron

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: OK

Andere opmerkingen:

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór

De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór

Voor kennisname, (Handtekening klant):

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aarnmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be.



ChauffageNellen_{n.v.}

OK PC Els 6/10/24

OMBECQ Yvan
DEERLIJKSEWEG 82
B-8790 WAREGEM

FAKTUUR

Blad 1

Doc.Nr V00/240381	Klant 18	BTW Nr	Datum 24/09/24
-------------------	----------	--------	----------------

Omschrijving	Aantal	Eenheids prijs	Totaal Excl.	Btw code
24/09/24 Bonnr.111958				
- WERKEN UITGEVOERD aan PARTICULIERE WONING				
- 21/08/24 Pe				
- ONDERHOUD van KETEL, BRANDER & SCHOUWVERBINDING				
- REGELLEN van BRANDER				
Vitola				
Verwerking van gevaarlijke afvalstoffen	1	3,72	3,72	06
ROETAFVAL				
MAZOUTFILTERELEMENT SIKU	1	4,10	4,10	06
MAZOUTSPROEIER	1	20,00	20,00	06
REGIELOON	1,08	61,50	66,42	06
VASTE VERGOEDING	1	22,07	22,07	06

* Betalingsmededeling : 18

* Standaardverklaring 6% BTW op factuur :

BTW-Tarief 6%: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen
een termijn van 1 maand vanaf de ontvangst van deze
factuur, erkent de klant dat:

- 1) de werken worden verricht aan een woning ouder dan 10 jaar
- 2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of
hoofdzakelijk als privewoning wordt gebruikt en
- 3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens 1 van die voorwaarden niet is voldaan, zal het
normale BTW-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer
ten aanzien van deze voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de
verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

BTW	Maatstaf	BTW	Totaal
06 6%	116,31	6,98	123,29
	116,31	6,98	123,29

TOTAAL

123,29 EUR